



MULTI-RÉSIDENTIEL

Guide Clé en main

Janvier 2026

EXTÉRIEUR

Soffites



Prescolite LiteBox

LBRST - Current

Grandeurs disponibles: 4", 6" et 8"
9-49 watts
Lumens sélectionnable (750-4600)
CCT sélectionnable (2700K-5000K)
120-347V
Gradation: 0-10V et 120V Triac



SKYE - Liteline

Grandeurs disponibles: 4" et 6"
12-20 watts
Lumens (705-1855)
CCT sélectionnable (2700K-5000K)
120V
Gradation: 120V Triac

Stationnements intérieurs



EXO Sling Canopy

SGC - Current



Wattage sélectionnable:
(25W, 40W, 60W)
Lumens (3500-8300)
CCT sélectionnable (3000K-5000K)
120-277V
Gradation: 0-10V



BS3C - Beluce



Wattage sélectionnable:
4pi (30W, 35W, 42W) ou (30W, 45W, 65W)
8pi (65W, 75W, 90W, 110W)
Lumens (4278-16101)
CCT sélectionnable (3500K-5000K)
120-347V
Gradation: 0-10V

Mural



EXO WGH Switchable -

Current



Wattage sélectionnable: Petit (20-50W),
Médium (30-70W) et Large (80-120W)
Lumens (3200-17000)
CCT sélectionnable (3000K-5000K)
120-347V
Photocellule incluse



EXO SGW Sling Pivot Wall -

Current

Wattage sélectionnable: Petit (30-50W)
ou (30-70W) et Large (80-120W)
Lumens (4400-17152)
CCT sélectionnable (3000K-5000K)
120-347V
Photocellule incluse



Oksana - Dainolite

12 et 18 watts
Lumens (966-1495)
CCT sélectionnable (2700K-5000K)
120V
Gradation: ELV



Olivia - Dainolite

8 watts
Lumens (1000-1100)
CCT sélectionnable (3000K-5000K)
120V
Gradation: ELV



AIRES DE VIE COMMUNES



Vestibules et aires communes



Franchesa - Dainolite

Grandeurs disponibles: 5, 7, 9, 12 et 16 pouces

8-30 watts

Lumens (480-2300)

CCT sélectionnable (2700K-5000K)

120V

Gradation: 120V Triac

Cages d'escaliers



Lumination PSF - Current



32-81 watts

Lumens sélectionnable:

4pi (4500, 4950, 5300) et 8pi (8300, 9000, 10000)

CCT sélectionnable (3500K-5000K)

120-347V

Gradation: 0-10V

Salle d'entraînement



Forum Essential - Liteline



Wattage sélectionnable:

1'x4' / 2'x2' (20W, 30W, 40W)

2'x4' (30W, 40W, 50W)

Lumens (2840-6526)

CCT sélectionnable (3000K-4000K)

120-347V

Gradation: 0-10V

QUEL CONTRÔLE D'ÉCLAIRAGE CHOISIR?

Espaces de 500 pi2 et moins

Espaces de 500 pi2 et plus



Interrupteur/Gradateur avec détection de mouvements - Lutron

[MS-Z101-WH](#)

[MSCL-OP153M-WH](#)

[MS-A102-WH](#)



Relais de gradation VIVE - Lutron

[RMJS-PNE-DV](#)

[RMJS-PNE-DV-EM](#)

[RMJS-8T-DV-B](#)

[RMJS-8T-DV-B-EM](#)



Interrupteur/Gradateur PICO - Lutron

[PJ2-2B-GWH-L01](#)

[PJ2-3BRL-GWH-L01](#)



Détecteurs de mouvements sans fils - Lutron

[LRF2-OCR2B-P-WH](#)

[LRF2-OKLB-P-WH](#)

[LRF2-OHLB-P-WH](#)

[LRF2-OWLB-P-WH](#)



CORRIDORS COMMUNS

Éclairage plafond



SLIMLED Original - Liteline

Grandeurs: 4" et 6"
9 et 16 watts
Lumens (940-1255)
CCT sélectionnable (2700K-5000K)
120V
Gradation: 120V Triac




ORBIT - Liteline

Grandeurs: 2" et 4"
5 et 9 watts
Lumens (345-875)
CCT sélectionnable (2700K-5000K)
120V
Gradation: 120V Triac



SKYE - Liteline

Grandeurs: 4" et 6"
9, 12, 16 et 20 watts
Lumens (705-1855)
CCT sélectionnable (2700K-5000K)
120V
Gradation: 120V Triac



LUNA - Liteline

Grandeurs: 3.5" et 4"
12 watts
Lumens (800-1060)
CCT sélectionnable (2700K-5000K)
120V
Gradation: 120V Triac

Éclairage mural



Lucia - Dainolite

Grandeurs disponibles: 2.75" et 3"
15 watts
Lumens (1125)
CCT 3000K
120V
Gradation: ELV



Lucia - Dainolite

16 watts
Lumens (870-1080)
CCT sélectionnable (2700K-5000K)
120V
Gradation: ELV



Emery - Dainolite

Gravure d'adresse disponible
Grandeurs: 5" et 10"
7.5 et 10 watts
Lumens (700-1600)
CCT 3000K
120V
Gradation: ELV



Wilson - Dainolite

Grandeurs disponibles: 4.75" et 14.5"
10 et 14 watts
Lumens (800-1200)
CCT 3000K
120V
Gradation: ELV

Contrôle d'éclairage



Relais de gradation

VIVE - Lutron

RMJS-PNE-DV
RMJS-PNE-DV-EM
RMJS-8T-DV-B
RMJS-8T-DV-B-EM



Interrupteur/Gradateur

PICO - Lutron

PJ2-2B-GWH-L01
PJ2-3BRL-GWH-L01



DéTECTEURS de

mouvements sans fils -

Lutron

LRF2-OCR2B-P-WH
LRF2-OKLB-P-WH
LRF2-OHLB-P-WH
LRF2-OWLB-P-WH

Urgence



VE2 RM - BeLucé

VE2-RM-L-U-OLR-M
VE2-RM-L-U-OLR-M-UDC
VE2-RM-SP-L-U-OLR-M



Série SR - BeLucé

SR-1-6/12/24V-5WLED (13010144)
SR-2-6/12/24V-5WLED (13010143)



UNITÉS DE

Cuisine, Salle à manger et Entrée



Ofelia - Dainolite

Grandeurs disponibles: 16, 20 et 31.5"

Lampe vendue séparément: E26, Max 100W, 120V

Gradation: voir les recommandations du fabricant de la lampe



Kathleen - Dainolite

Grandeurs disponibles: 12" et 16"

25 et 30 watts

Lumens (1749-2177)

CCT sélectionnable (2700K-5000K)

Gradation: ELV



Paven - Dainolite

12 watts

720 Lumens

CCT 3000K

120V

Gradation: ELV



Taylor - Dainolite

Lampes vendues séparément: GU10

Max 50W

120V

Gradation: voir les recommandations du fabricant de la lampe



Salle de bain



Anita - Dainolite

Longueurs disponibles: 23.75", 35.5", 47.5"

18, 24 et 36 watts

Lumens (850-1900)

CCT sélectionnable (2700K-5000K)

120V

Gradation: ELV



Wenda - Dainolite

Lampe vendue séparément: E26

Max 60 watts

120V

Gradation: voir les recommandations du fabricant de la lampe



Burlat - Dainolite

Lampes vendues séparément: G9

Max 25 watts

120V

Gradation: voir les recommandations du fabricant de la lampe



Capteur d'humidité - Lutron

MS-HS3-WH

LOGEMENT



Salon, Chambres et autres pièces



SLIMLED Original - Liteline

Grandeurs: 4" et 6"

9 et 16 watts

Lumens (940-1255)

CCT sélectionnable (2700K-5000K)

120V

Gradation: 120V Triac



ORBIT - Liteline

Grandeurs: 2" et 4"

5 et 9 watts

Lumens (345-875)

CCT sélectionnable (2700K-5000K)

120V

Gradation: 120V Triac



SKYE - Liteline

Grandeurs: 4" et 6"


9, 12, 16 et 20 watts

Lumens (705-1855)

CCT sélectionnable (2700K-5000K)

120V

Gradation: 120V Triac



LUNA - Liteline

Grandeurs: 3.5" et 4"

12 watts

Lumens (800-1060)

CCT sélectionnable (2700K-5000K)

120V

Gradation: 120V Triac



Burlat - Dainolite

Lampe vendue séparément: G9

Max 25 watts

120V

Gradation: voir les recommandations du fabricant de la lampe



Interrupteur avec détection de mouvements - Lutron

MS-OPS2-WH

Pour une touche de design abordable!



Stripe - Liteline

LONGUEURS

18 po 8W, 700lm

24 po 10W, 900lm

36 po 15W, 1350lm

48 po 20W, 1800lm

FINIS



ANGLE DE FAISCEAU



120°

CARACTÉRISTIQUES



120V



JUSQU'À 1800 LM
PUISSANCE



PILOTE
INTÉGRÉ



COMMUTATEUR
DE TEMPÉRATURE
DE COULEUR



CONNECTABLE
JUSQU'À 150'



TRIAC / ELV

Jusqu'à 7 options de montage

